



## RECUBRIPLAST FLEXÍVEL – TINTA ACRÍLICA ELÁSTICA

**DESCRIÇÃO:** Tinta acrílica para proteger e decorar fachadas, muros, empenas e paredes em geral. Aplicando nas condições recomendadas, evita e corrige microfissuras até 1 mm. Após o período de cura, forma uma película impermeável, de ótimo nivelamento sem emendas e flexível. Possui dupla ação contra mofo e algas e é capaz de acompanhar a dilatação e retração das paredes causadas pela mudança de temperatura.

**COMPOSIÇÃO:** Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**Cor:** Conforme catálogo de cores

**Sólidos/Peso:** 47,00 a 54,00% - varia conforme a cor

**Peso Específico:** 1,30 a 1,45 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidade:** 100 a 110 UK

**pH:** 8,8 a 9,5

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS



**Acabamento** : Fosco (< 8,0 UB à 85°)

**Instrumentos de Pintura:** Rolo de lã pelo curto, pincel e trincha

**Diluição (água limpa)** : Para 1ª demão: Até 30% e demais até 15%.

**Número de demãos:** 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

**Prazo de validade (embalagem fechada sem uso):** 36 meses.



### RENDIMENTO ACABADO

Rendimento: Galão 3,6L e Lata de 18L

22m<sup>2</sup> acabado (3,6L) e 110m<sup>2</sup> acabado (18L)



### SECAGEM

**Toque:** 30 minutos

**Entre demãos:** 04 horas

**Final:** 07 dias

**Recomendações:** Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.

**Embalagens:** 3,6 e 18 L

**Informações Toxicológicas:** Baixa Toxicidade

**Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.16 (PREMIUM)**